

Produkt: SpiroVent Superior  
 Kunde:   
 Projekt:   
 Referenz:

Article Number: MA10A50I  
 UK name: SV4-10  
 Datum: 11.10.2023

**Auslegekriterien**

Medium: Wasser / Glycol (max.40%)  
 Wasserinhalt System: 300 m<sup>3</sup>  
 Min. Betriebsdruck: 5 bar-g  
 Max. Betriebsdruck: 10 bar-g  
 Min. Temperatur: 0 °C  
 Max. Temperatur: 90 °C  
 Umgebungstemperatur: 0-40 °C  
 Hauptpumpe: vertikal mehrstufig

**Anschlüsse (flexibel)**

Einlass / Auslass: G3/4"


**Qualitätskontrolle**

Funktionstest: ja  
 Testmedium: Wasser  
 Hochspannungstest: ja  
 Zertifikat: nein  
 CE-Kennzeichnung: ja  
 Materialzertifikate: nein

**Werkstoffe**

Behälter: S235 (St. 37)  
 Leitungen / Verbindungen: Kupfer / Bronze / Messing  
 Pumpe: AISI316  
 Entlüftungskappe: Messing  
 Abdichtung des Ventils: Viton  
 Schwimmer: PP  
 Mantel: Kunststoff (PS)  
 Isolierung: Armaflex AF2-22  
 Farbe: Gelb (RAL 1003)

**Zeichnung**



**Abmessungen**

H: 1272 mm  
 B: 744 mm  
 D: 400 mm  
 x: >600 mm  
 Leergewicht (circa): 79 kg

**Elektroanschluss**

Spannung: 400V / 50Hz  
 Energieverbrauch: 1,15 kW  
 Schutzart: IPX4D

**GLS Kontakte**

Freigabe / Aus: 24 VAC  
 Ready & failure: Potentialfrei

Änderungen vorbehalten