

Produkt: SpiroTrap Rp2" Threaded fitting

Type:

AE200

Datum:

10.01.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	7,50	m ³ /h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	


Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Abschlammventil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

Zeichnung



Abmessungen

d:	Rp2"
H:	240 mm
h:	180 mm
h1:	60 mm
L:	132 mm
D:	100 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volumen	1,1 ltr
Leergewicht (circa)	3,9 kg

Änderungen vorbehalten